



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР  
ПАО «КАМАЗ»

ООО «РАРИТЭК АВТО ГРУПП»

678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Северная д. 13

Р/с: 40702810262000018895 в ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЗАНЬ  
К/с 30101810600000000603;  
БИК 049205603

ИНН 1434047476; КПП 14340100, тел.: 8-800-333-25-52, +7(8552) 77-89-55

e-mail: avto@raritek.ru, [www.raritek.ru](http://www.raritek.ru)

ООО «ДЭСК»

от 26.02.2026г. № РАГ-2109

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ООО «РариТЭК Авто Групп» выражает Вам свою благодарность за выбор нас в качестве поставщика продукции ПАО «КАМАЗ» и предлагает вам поставку нижеуказанной техники:

№ п/п	Наименование автотехники	Краткое техническое описание	Кол-во	Стоимость в руб. с НДС за ед.	Срок поставки
1	Бурильно-крановая установка MULTIVECTOR V 1211 на шасси КАМАЗ 43502	<p>Модель шасси (базовое шасси) КАМАЗ 43502  Колесная формула 4*4  Модель, тип КАМАЗ-667.512-285;  Четырехтактный; Дизельный (Common Rail) с турбокомпрессором и охладителем надувочного воздуха; жидкостного охлаждения; Евро-5  Количество цилиндров, расположение 6, рядное  Объем двигателя, см<sup>3</sup> 6700  Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин 204 (279) при 2500  Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин 1007 при 1300  Колесная формула, привод 4x4, полный  Коробка передач: тип, количество передач, модель КАМАЗ 1310ТО, 9 ступеней  Раздаточная коробка: тип, количество передач, модель Механическая; с блокировкой межосевого дифференциала; Число передач – 2; КАМАЗ  Ходовая часть  Тормозная система Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с АБС.  Передние тормозные механизмы Барабанные  Задние тормозные механизмы Барабанные  Подвеска передняя Зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами.  Подвеска задняя Зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами.  Эксплуатационные характеристики  Число мест в кабине 2; без спального места  Шины 425/85 R21</p>	1	17 812 000,00	90 дней

	<p>Объем топливного бака, л. 2*210</p> <p>Технические характеристики Бурильно-крановой установки (БКУ):</p> <p>Наименование показателей Характеристики</p> <p>Глубина бурения, м:</p> <p>- при использовании телескопического шнека 4,2</p> <p>- максимальная возможная 10,0</p> <p>Диаметр бурения, м 0,36 - 0,63</p> <p>Тип привода бурильного инструмента</p> <p>Гидравлический</p> <p>Крутящий момент на вращателе, Н•м 8000</p> <p>Частота вращения, об/мин не более: 32</p> <p>Рабочий вылет зоны бурения, м От 3,2 до 10,9</p> <p>Высота подъёма люльки, м 13</p> <p>Количество выдвижных секций стрелы, тип 3</p> <p>Максимальный вылет стрелы, м 11,2</p> <p>Грузоподъемность кранового оборудования, т 3,2</p> <p>Грузоподъемность грузовой платформы, (корзина), кг 200</p> <p>Рабочая температура воздуха от -20 до +40</p> <p>Масса БКО, т 3,6 (без шасси)</p> <p>Количество опор (шт.), тип привода 4, гидравлический привод</p> <p>Строительная корзина</p>			
--	--	--	--	--

**Условия оплаты:** в течении 7 раб. дней с даты поставки;

**Условия поставки:** перегонем до г. Дальнереченск с прохождением ТО в пути следования.

*С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество,*

**Директор**

**А. Г. Волков**

Исп.: Вакифов А. Р.  
Тел.: (8552) 77-89-53

